

i30 PD PE2 5 ajtós

MOTOR / VÁLTÓ

EURO 6E

Típus		Benzin		
		1.5 DPI	1.0 T-GDI	1.5 T-GDI MHEV
Általános	Hengerűrtartalom	1498 cm ³	998 cm ³	1482 cm ³
	Max. teljesítmény (Le/rpm)	96 Le (70,6kW) / 6000 rpm	100 Le (73,6kW) / 6000 rpm	140 Le (103kW) / 5500 rpm
	Max.nyomaték (Nm/rpm)	139,3 Nm / 3500rpm	172,0 Nm / 1500-3500rpm (MT) 200,0 Nm / 2000-2500rpm (DCT)	253 Nm / 1500-3000rpm
Váltó		Manuális 6 fokozat	Manuális 6 fokozat / DCT 7 fokozat (duplakuplungos automata)	Manuális 6 fokozat / DCT 7 fokozat (duplakuplungos automata)

MENETTELJESÍTMÉNYEK ÉS ÜZEMANYAG FOGYASZTÁS*

Típus		1.5 DPI	1.0 T-GDI		1.5 T-GDI MHEV	
		6 MT	6 MT	7 DCT	6 MT	7 DCT
Végsebesség (km/óra)		178	178	178	197	197
Gyorsulás (mp)	0 → 100 km/óra	13,4	13,1	13,1	9,6	9,7
CO ₂ kibocsátás	(CO ₂ , g/km)	141,3	126,6	132,8	131,2	129
Városi	liter / 100 km	8,12	7,27	7,78	7,50	7,43
Országúti	liter / 100 km	5,35	4,72	4,93	5,04	4,88
Kombinált	liter / 100 km	6,23	5,57	5,86	5,87	5,68
Üzemanyag tartály mérete		50 liter				

FUTÓMŰ

Keréktárcsa	(felszereltségtől függően)	6.0J x 15" acél/könnyűfém, 6.5J x 16" acél/könnyűfém, 7.0J x 17", 7.5J x 18" könnyűfém
Gumiabroncs	(felszereltségtől függően)	195/65R15 H, 205/55R16 H, 225/45R17 V, 225/40ZR18 Y
Felfüggesztés elöl		Mcperson, gáztöltésű lengéscsillapítók, kanyarstabilizátor
Felfüggesztés hátul		Multi-Link, gáztöltésű lengéscsillapítók
Fék		tárcsafék ABS-szel és ESP
Parkoló fék		manuális (széria) / elektromos (opció)

MÉRETEK

Típus		1.5 MPI	1.0 T-GDI		1.5 T-GDI MHEV	
		6 MT	6 MT	7 DCT	6 MT	7 DCT
Menetkész tömeg	-> Minimum	1176 kg	1216 kg	1246 kg	1280 kg	1312 kg
	-> Maximum	1325 kg	1365 kg	1395 kg	1407 kg	1439 kg
Megengedett legnagyobb tömeg		1750 kg	1800 kg	1830 kg	1840 kg	1870 kg
Vontathatóság	-> Fékezetlen	610 kg	510 kg	510 kg	510 kg	510 kg
	-> Fékezett	1010 kg	1010 kg	710 kg	1010 kg	1010 kg
Maximális tetőterhelés		80 kg				
Csomagtér méret (VDA szabvány) min/max		395 liter / 1301 liter				
Teljes hossz		4340 mm				
Teljes szélesség		1795 mm				
Teljes magasság		1455 mm				
Tengelytáv		2650 mm				
Szabad hasmagasság		140 mm				

*A táblázatban feltüntetett üzemanyag-fogyasztási értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényoszorók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményeznek. A táblázatban megadott értékek elsősorban más típusokkal való összehasonlításra szolgálnak. Az eljárásban résztvevő modellek 15"-os acél keréktárcsákkal voltak felszerelve.