

INSTER

MOTOR / VÁLTÓ		INSTER	INSTER	INSTER CROSS
Típus		Elektromos 42 kWh	Elektromos 49 kWh	Elektromos 49 kWh
		FWD	FWD	FWD
Villany motor	Típusa	Állandó mágneses szinkronmotor	Állandó mágneses szinkronmotor	Állandó mágneses szinkronmotor
	Max. teljesítmény	97 LE (71,1 kW)	115 LE (84,5 kW)	115 LE (84,5 kW)
	Max.nyomaték	147 Nm	147 Nm	147 Nm
Akkumulátor	Típusa	Lithium-Ion	Lithium-Ion	Lithium-Ion
	Kapacitás	42 kWh	49 kWh	49 kWh
	Teljesítmény	85,4 kW	96,5 kW	96,5 kW
	Energiasűrűség	153 Wh/kg	160 Wh/kg	160 Wh/kg
	Feszültség	260 V	300 V	310 V
Fedélzeti töltő	Max. kapacitás	7 kW (1-fázis) / 10,5 kW (3-fázis)	7 kW (1-fázis) / 10,5 kW (3-fázis)	7 kW (1-fázis) / 10,5 kW (3-fázis)
	Teljesítmény sűrűség	1,66 kVA/ℓ	1,66 kVA/ℓ	1,66 kVA/ℓ
Hajtási rendszer		Egyfokozatú, fordulatszám-csökkentő áttétel		
MENETTELJESÍTMÉNYEK*				
Végsebesség (km/óra)		140	150	150
Gyorsulás (mp)		0 → 100 km/óra	11,7	10,6
CO2 kibocsátás (min.)		CO2, g/km	0	0
Hatótáv*		km	327 (15") / 303 (17")	370 (15") / 360 (17")
Fogyasztás (kWh/100km)		14,3 (15") / 15,6 (17")	14,9 (15") / 15,1 (17")	15,1 tetőbox nélkül / 18,8 tetőboxszal
Töltési idő*	Standard, AC	kb. 4 ó	kb. 4 ó 35 p	kb. 4 ó 35 p
	gyorstöltő, 50 kW (80%-ig)	kb. 58 p	kb. 58 p	kb. 58 p
	gyorstöltő, 350 kW (80%-ig)	kb. 30 p	kb. 30 p	kb. 30 p
FUTÓMŰ				
Keréktárcsa	(felszereltségtől függően)	5.5J x 15" acél, 5.5J x 15" könnyűfém, 6.5J x 17" könnyűfém		6.5J x 17" könnyűfém
Gumiabroncs	(felszereltségtől függően)	185/65 R15, 205/45 R17		205/45 R17
Felfüggesztés elöl		Mcperson, gáztöltésű lengéscsillapítók		
Felfüggesztés hátul		CTBA, gáztöltésű lengéscsillapítók		
Fék		tárcsafék, ABS		
Első fék mérete		15" (Ø280x22t)		
Hátsó fék mérete		14" (Ø262x10t)		
Parkoló fék		EPB (elektromos rögzítőfék)		
MÉRETEK				
Menetkész tömeg		-> Minimum	1335	1358
		-> Maximum	1423	1453
Megengedett legnagyobb tömeg			1745	1790
Maximális tetőterhelés		100 kg		
Teljes hossz		3825 mm		3845 mm
Teljes szélesség		1610 mm		
Teljes magasság		1575 mm / 1610 mm (Tetősin választása esetén)		1575 mm / 1715 mm (Tetőboxszal)
Tengelytáv		2580 mm		
Szabad hasmagasság		144 mm		
Min. fordulókör (m)		5,3		
Szállítható személyek száma		4		
Csomagtér mérete (liter) (VDA)		280 / 1059 (lehajtott hátsó ülésekkel)		
Csomagtér mérete csúsztatható ülésekkel (liter) (VDA)		238-351 / 1059 (lehajtott hátsó ülésekkel)		

* A táblázatban feltüntetett értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnymása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő hatótáv és töltési idő értékeket eredményeznek. A

**Mit kell tudni a gépkocsik Euro környezetvédelmi besorolásáról? A részletekért [kattintson ide](#).