

IONIQ 3

MOTOR / VÁLTÓ		IONIQ 3	IONIQ 3
Típus		Elektromos 42 kWh	Elektromos 61 kWh
		FWD	FWD
Villany motor	Típusa	Állandó mágneses szinkronmotor	Állandó mágneses szinkronmotor
	Max. teljesítmény	147 LE (107,8 kW)	135 LE (99,5 kW)
	Max.nyomaték	250 Nm	250 Nm
Akkumulátor	Típusa	Lithium-Ion	Lithium-Ion
		LFP (CATL)	NMC (Samsung SDI)
	Kapacitás	42,2 kWh	61 kWh
	Teljesítmény	123,8 kW	113,6 kW
	Energiasűrűség	132,4 Wh/kg	281,4 Wh/kg
Fedélzeti töltő	Max. kapacitás	11 kW (22 kW opcionálisan)	11 kW (22 kW opcionálisan)
	Teljesítmény sűrűség	1,66 kVA/ℓ (1,7 opcionálisan)	1,66 kVA/ℓ (1,7 opcionálisan)
MENETTELJESÍTMÉNYEK*			
Végsebesség (km/óra)		170	170
Gyorsulás (mp)		0 → 100 km/óra	8,7
CO2 kibocsátás (min.)		CO2, g/km	0
Hatótáv*	km	344 (16") ; 341 (17") ; 335 (18")	497 (16") ; 488 (17") ; 484 (18") 456 (18"-N-Line) ; 428 (19"-N-Line)
Fogyasztás (kWh/100km)		13,7 (16") ; 14,0 (17") ; 14,1 (18")	15,5 (16")
Töltési idő* 10%-ról	Standard, AC (11kW - 100%-ig)	kb. 4,1 ó	kb. 5,6 ó
	Standard, AC (22 kW - 100%-ig)	kb. 2,1 ó	kb 2,7 ó
	gyorstöltő, 50 kW (80%-ig)	kb. 42 p	kb. 68 p
	gyorstöltő, 350 kW (80%-ig)	kb. 29 p	kb. 29 p
FUTÓMŰ			
Keréktárcsa	(felszereltségtől függően)	16" könnyűfém, 17" könnyűfém, 18" könnyűfém, 19" könnyűfém	
Gumiabroncs	(felszereltségtől függően)	205/65 R16, 215/55 R17, 215/50 R18, 225/45 R19	
Felfüggesztés elöl		Mcperson, gáztöltésű lengéscsillapítók	
Felfüggesztés hátul		CTBA, gáztöltésű lengéscsillapítók	
Fék		tárcsafék, ABS	
Első fék mérete		16"(305*25t)	
Hátsó fék mérete		15"(284*10t)	
Parkoló fék		EPB (elektromos rögzítőfék)	
MÉRETEK			
Menetkész tömeg	-> Minimum	1550 kg	1555 kg (N-Line 1570 kg)
	-> Maximum	1645 kg	1650 kg (N-Line 1660 kg)
Megengedett legnagyobb tömeg		2090 kg	2095 kg
Maximális tetőterhelés		100 kg	
Teljes hossz		4155 mm (N-Line 4170 mm)	
Teljes szélesség		tükrök nélkül 1800 mm, nyitott tükrökkel 2100 mm	
Teljes magasság		1505 mm (N-Line 1510 mm)	
Tengelytáv		2680 mm	
Szabad hasmagasság		akkumulátornál 153 mm (N-Line 156 mm) alsó burkolatnál 146 mm (N-Line 149 mm)	
Csomagtér mérete (liter) (VDA)		441 (322 + 119 Megabox) (1213 lehajtott hátsó ülésekkel)	

*A táblázatban feltüntetett értékeket a honosítási eljárás próbái során, meghatározott előírás szerint, laboratóriumban elvégzett mérésekkel határozták meg. A napi használat során a jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók (fényszórók, utastér ventilátor, légkondicionáló berendezés stb.) által okozott terhelés, az út minősége, a forgalmi és időjárási viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumiabroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a táblázatban megadott értékektől eltérő hatótáv és töltési idő értékeket eredményeznek. A

**Mit kell tudni a gépkocsik Euro környezetvédelmi besorolásáról? A részletekért [kattintson ide](#).